

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 574/2014
DER KOMMISSION vom 21. Februar 2014)

Nr. 01/26
gültig ab 01.01.2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/16, U11, U-A bzw. U-B bzw. U-E bzw. B-D
- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/22, U11, U-A bzw. U-B bzw. U-E bzw. B-D
- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/32, U11, U-A bzw. U-B bzw. U-E bzw. B-D
- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/45, U11, U-A bzw. U-B bzw. U-E bzw. B-D
- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/63, U11, U-A bzw. U-B bzw. U-E bzw. B-D

2. Verwendungszwecke:

- Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau

Beim Einsatz des jeweilig deklarierten Produkttyps in Österreich, sind die zulässigen Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemäß VO BGBl. II Nr. 181/2015 i.d.g.F. zu berücksichtigen.

Die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen für den Einsatz und die Verwendung am jeweiligen Einsatzort, sind vom Verwender des Produktes selbst zu berücksichtigen und ist für die Einhaltung dieser, der Verwender selbst verantwortlich.

Dies gilt ebenfalls für Leistungen und anderweitige gesetzliche Bestimmungen am jeweiligen Einsatzort, welche von den in dieser Leistungserklärung erklärten Leistungen abweichen.

3. Hersteller:

Firma BRM Verwertung GmbH
Windhagmühl 66,
A-4252 Liebenau

4. Bevollmächtigter:

Kein Bevollmächtigter

PROHLÄSENÍ O VLASTNOSTECH

(podle DELEGOVANÉHO NAŘÍZENÍ (EU) č. 574/2014
KOMISE z 21. února 2014)

č. 01/26
platné od 01.01.2026

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/16, U11, U-A příp. U-B příp. U-E příp. B-D
- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/22, U11, U-A příp. U-B příp. U-E příp. B-D
- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/32, U11, U-A příp. U-B příp. U-E příp. B-D
- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/45, U11, U-A příp. U-B příp. U-E příp. B-D
- RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/63, U11, U-A příp. U-B příp. U-E příp. B-D

2. Účely použití:

- Frakce kameniva pro nestmelené a hydraulickými pojivy stmelené směsi pro inženýrské a silniční stavby

Při použití deklarovaného typu výrobku v Rakousku je nutno zohlednit povolené oblasti užití a zákazy používání podle směrnice rakouské sbírky zákonů BGBl. II č. 181/2015 v platném znění.

Uživatel produktu sám musí dodržovat aktuální zákonná ustanovení po použití a užívání na příslušném místě a za dodržování těchto ustanovení odpovídá sám uživatel.

To platí rovněž pro charakteristiky a jiná zákonná ustanovení platná v příslušném místě užití, která jsou odlišná od charakteristik uvedených v tomto prohlášení o vlastnostech.

3. Výrobce:

Firma BRM Verwertung GmbH
Windhagmühl 66,
A-4252 Liebenau, Rakousko

4. Zmocněnec:

Žádný zmocněnec

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+ 6. Harmonisierte Norm: • EN 13242:2002+A1:2007 Notifizierende Stelle: Technische Universität Graz Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVFA für Festigkeits- und Materialprüfung Akkreditierte Zertifizierungsstelle – TVFA-ZERT Notified Body Nr: 1379	5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 2+ 6. Harmonizovaná norma: • EN 13242:2002+A1:2007 Notifikační orgán: Technische Universität Graz Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVFA für Festigkeits- und Materialprüfung Akkreditierte Zertifizierungsstelle – TVFA-ZERT Notified Body Nr: 1379
--	---

7. Erklärte Leistung

	Erklärte Leistung					
Wesentliche Eigenschaften	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/16,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/22,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/32,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/45,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/63,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	Harmonisierte technische Spezifikation
Kornform, -größe und Rohdichte						EN 13242:2002+ A1:2007
4.2 Korngruppe	0/16	0/22	0/32	0/45	0/63	
4.3 Korngrößenverteilung	G _A 75	G _A 75	G _A 75	G _A 75	G _A 75	
4.4 Kornform	NPD					
5.4 Rohdichte	NPD					
Reinheit						
4.6 Gehalt an Feinanteilen	NPD					
4.7 Qualität der Feinanteile	NPD					
Anteil gebrochener Körner						
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner	NPD					
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen						
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD					
Raumbeständigkeit						
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von ungebundenen Gesteinskörnungen aus HO- und Stahlwerksschlacke beeinträchtigen	keine Schlacke					
Wasseraufnahme/Saugwirkung						
5.5 Wasseraufnahme	NPD					
Zusammensetzung/Gehalt						
5.6 Klassifizierung der Bestandteile	gemäß Tabelle 7 ÖNORM B 3140:2016 bzw. gemäß VO BGBl. II Nr. 181/2015 RBV					
6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen	NPD					
6.2 Säurelösliche Sulfate	NPD					
6.3 Gesamtschwefelgehalt	NPD					
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD					
Widerstand gegen Abrieb						
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD					
Gefährliche Substanzen:						
- Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung	unbedeutend bzw. entsprechend VO BGBl. II Nr. 181/2015					
- Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	Recycling Baustoff Verordnung (RBV)					
Verwitterungsbeständigkeit						
Frostbeständigkeit						
7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt	kein Basalt					
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	NPD					

NPD = „no performance determined“ – keine Leistung festgelegt

7. Seznam základních charakteristik

	Vlastnosti					
Základní charakteristiky	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/16,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/22,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/32,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/45,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	RA / RB / RG / RM / RMH IV 0/63,U11, U-A / U-B / U-E / B-D	Harmonizovaná technická specifikace
Tvar zm, frakce a objemová hmotnost						EN 13242:2002+ A1:2007
4.2 Korngruppe	0/16	0/22	0/32	0/45	0/63	
4.3 Rozdělení frakce	G _A 75	G _A 75	G _A 75	G _A 75	G _A 75	
4.4 Tvar zm	NPD					
5.4 Objemová hmotnost	NPD					
Čistota						
4.6 Podíl jemných částic	NPD					
4.7 Kvalita jemných částic	NPD					
Podíl drcených zm						
4.5 Podíl drcených a zcela zaoblených zm	NPD					
Otlukovost / drcení						
5.2 Otlukovost	NPD					
Objemová stálost						
6.5.2 Součásti, které zhoršují objemovou stálost nestmeleného kameniva z vysokopění a ocelářské strusky	není žádná struska					
Nasákavost / sací účinek						
5.5 Nasákavost	NPD					
Složení / obsah						
5.6 Klasifikace součástí	podle tabulky 7 ÖNORM B 3140:2016 příp. podle vyhlášky rak, sbírky zákonů BGBl. II č. 181/2015 RBV					
6.4 Vodou rozpustní sírany v recyklovaném kamenivu	NPD					
6.2 Kyselinou rozpustné sírany	NPD					
6.3 Celkový obsah síry	NPD					
6.5.1 Součásti, které mění chování při tuhnutí a tvrdnutí hydraulicky stmelených směsí	NPD					
Odolnost proti opotřebení						
5.3 Odolnost proti opotřebení	NPD					
Nebezpečné látky						
- uvolňování těžkých kovů výluhem	nevýznamně příp. podle vyhlášky rak, sbírky BGBl. II č. 181/2015					
- uvolňování jiných nebezpečných látek	Vyhláška o recyklaci stavebních materiálů (RBV)					
Odolnost proti zvětvávání						
Frostbeständigkeit						
7.2 „Sluneční ozáření“ čediče	není žádný čedič					
7.3.2 Odolnost proti střídání mrazu a tání	NPD					

NPD = „no performance determined“ – neurčena/nezjištěna žádná charakteristika


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



(Hermann Wagner)

Liebenau, 01. Jänner 2026



..
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Unterschrift)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají prohlášeným vlastnostem.


Za vypracování Prohlášení o vlastnostech v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá pouze samotný výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jménem výrobce podepsán:



(Hermann Wagner)

Liebenau, 01. ledna 2026



(místo a datum vystavení)
(podpis)

