

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. 574/2014
DER KOMMISSION vom 21. Februar 2014)

Nr. 02/25
gültig ab 01.01.2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

- LD 0/4
- LD 0/8
- LD 0/16
- LD 0/22
- LD 0/32
- LD 0/45
- LD 0/63
- LD 0/90
- LD 0/125
- LD 4/8
- LD 8/16
- LD 16/32

2. Verwendungszwecke:

- Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau

Die Gesteinskörnungen sind nicht für den Einsatz und die Verwendung am österreichischen Markt bestimmt, da die Einhaltung der diesbezüglichen Bestimmungen gemäß VO BGBl. II Nr. 181/2015 i.d.g.F. (Recycling Baustoff Verordnung - RBV), nicht sichergestellt ist.

Die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen für den Einsatz und die Verwendung am jeweiligen Einsatzort, sind vom Verwender des Produktes selbst zu berücksichtigen und ist für die Einhaltung dieser, der Verwender selbst verantwortlich.

Dies gilt ebenfalls für Leistungen und anderweitige gesetzliche Bestimmungen am jeweiligen Einsatzort, welche von der in dieser Leistungserklärung erklärten Leistungen abweichen.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(podle DELEGOVANÉHO NAŘÍZENÍ (EU) č. 574/2014
KOMISE
z 21. února 2014)

č. 02/25
platné od 01.01.2025

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

- LD 0/4
- LD 0/8
- LD 0/16
- LD 0/22
- LD 0/32
- LD 0/45
- LD 0/63
- LD 0/90
- LD 0/125
- LD 4/8
- LD 8/16
- LD 16/32

2. Účely použití:

- Frakce kameniva pro nestmelené a hydraulickými pojivy stmelené směsi pro inženýrské a silniční stavby

Frakce kameniva nejsou určeny pro užití a používání na rakouském trhu, protože není zajištěno dodržení příslušných ustanovení v souladu s vyhláškou rakouské sbírky zákonů BGBl. II č. 181/2015 v platném znění (vyhláška o recyklaci stavebních materiálů – RBV).

Uživatel výrobku sám musí dodržovat aktuální zákonná ustanovení po použití a užívání výrobku na příslušném místě a za dodržování těchto ustanovení odpovídá sám uživatel.

To platí rovněž pro charakteristiky a jiná zákonná ustanovení platná v příslušném místě užití, která jsou odlišná od charakteristik uvedených v tomto prohlášení o vlastnostech.

<p>3. Hersteller: Firma PIWAG Entsorger GmbH Windhagmühl 66, A-4252 Liebenau</p> <p>4. Bevollmächtigter: Kein Bevollmächtigter</p> <p>5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+</p> <p>6. Harmonisierte Norm:</p> <ul style="list-style-type: none">• EN 13242:2002+A1:2007 <p>Notifizierende Stelle: Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien, Notified Body Nr: 1139</p>	<p>3. Výrobce: Firma PIWAG Entsorger GmbH Windhagmühl 66, A-4252 Liebenau, Rakousko</p> <p>4. Zmocněnec: Žádný zmocněnec</p> <p>5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: Systém 2+</p> <p>6. Harmonizovaná norma:</p> <ul style="list-style-type: none">• EN 13242:2002+A1:2007 <p>Notifikační orgán: Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien, Notified Body Nr: 1139</p>
---	--

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften	Erklärte Leistung	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	industriell hergestellte Gesteinskörnung LD 0/4, LD 0/8, LD 0/16, LD 0/22, LD 0/32, LD 0/45, LD 0/63, LD 0/90, LD 0/125	industriell hergestellte Gesteinskörnung LD 4/8, LD 8/16, LD 16/32	
Kornform, -größe und Rohdichte			
4.2 Korngruppe	LD 0/4, LD 0/8, LD 0/16, LD 0/22, LD 0/32, LD 0/45, LD 0/63, LD 0/90, LD 0/125	LD 4/8, LD 8/16, LD 16/32	EN 13242:2002+ A1:2007
4.3 Korngrößenverteilung	LD 0/4 G _F 80 sonst G _A 75	G _C 80 - 20	
4.4 Kornform	NPD	NPD	
5.4 Rohdichte	NPD	NPD	
Reinheit			
4.6 Gehalt an Feinanteilen	NPD	NPD	
4.7 Qualität der Feinanteile	NPD	NPD	
Anteil gebrochener Körner			
4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner	NPD	NPD	
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen			
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD	NPD	
Raumbeständigkeit			
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbeständigkeit von ungebundenen Gesteinskörnungen aus HO- und Stahlwerksschlacke beeinträchtigen	NPD	NPD	
Wasseraufnahme/Saugwirkung			
5.5 Wasseraufnahme	NPD	NPD	
Zusammensetzung/Gehalt			
5.6 Klassifizierung der Bestandteile	industriell hergestellte Gesteinskörnung	industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.4 Wasserlösliche Sulfate	NPD	NPD	
6.2 Säurelösliche Sulfate	NPD	NPD	
6.3 Gesamtschwefelgehalt	NPD	NPD	
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	NPD	NPD	
Widerstand gegen Abrieb			
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	
Gefährliche Substanzen:			
- Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung	unbedeutend	unbedeutend	
- Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	unbedeutend	unbedeutend	
Verwitterungsbeständigkeit			
Frostbeständigkeit			
7.2 „Sonnenbrand“ von Basalt	kein Basalt	kein Basalt	
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	NPD	NPD	

NPD = „no performance determined“ – keine Leistung festgelegt

7. Seznam základních charakteristik

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
	průmyslově vyrobené kamenivo LD 0/4, LD 0/8, LD 0/16, LD 0/22, LD 0/32, LD 0/45, LD 0/63, LD 0/90, LD 0/125	průmyslově vyrobené kamenivo LD 4/8, LD 8/16, LD 16/32	
Tvar zm, frakce a objemová hmotnost			
4.2 Komgrupe	LD 0/4, LD 0/8, LD 0/16, LD 0/22, LD 0/32, LD 0/45, LD 0/63, LD 0/90, LD 0/125	LD 4/8, LD 8/16, LD 16/32	
4.3 Rozdělení frakce	LD 0/4 G _F 80 jinak G _A 75	G _c 80 - 20	
4.4 Tvar zm	NPD	NPD	
5.4 Objemová hmotnost	NPD	NPD	
Čistota			
4.6 Obsah jemných částic	NPD	NPD	
4.7 Kvalita jemných částic	NPD	NPD	
Podíl drcených zm			
4.5 Podíl drcených a zcela zaoblených zm	NPD	NPD	
Otlukovost / drcení			
5.2 Otlukovost	NPD	NPD	
Objemová stálost			
6.5.2 Součásti, jež negativně ovlivňují objemovou stálost nestmelených frakcí vysokopecní a ocelářské strusky	NPD	NPD	EN 13242:2002+ A1:2007
Nasákavost / sací účinek			
5.5 Nasákavost	NPD	NPD	
Složení / obsah			
5.6 Klasifikace součástí	průmyslově vyráběné kamenivo	průmyslově vyráběné kamenivo	
6.4 Vodou rozpustné sírany	NPD	NPD	
6.2 Kyselinou rozpustné sírany	NPD	NPD	
6.3 Celkový obsah síry	NPD	NPD	
6.5.1 Součásti, které mění chování při tuhnutí a tvrdnutí u hydraulicky stmelených směsí	NPD	NPD	
Odoln ost proti opotřebení			
5.3 Odolnost proti opotřebení	NPD	NPD	
Nebezpečné látky			
- uvolňování těžkých kovů výluhem	nevýznamné	nevýznamné	
- uvolňování ostatních nebezpečných látek	nevýznamné	nevýznamné	
Odolnost proti zvětrávání, odolnost proti mrazu			
7.2 „Sluneční ozáření“ čediče	není žádný čedič	není žádný čedič	
7.3.2 Odolnost proti střídání mrazu a tání	NPD	NPD	

NPD = „no performance determined“ – neurčena/nezjištěna žádná charakteristika

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


A-4252 Liebenau, Windhagmühl 66
Tel.: 07953 / 26522, Mobil: 0676 / 844 500 402
office@piwag.at UID: ATU 57810328

(Hermann Wagner)

Liebenau, 01. Jänner 2025

(Ort und Datum der Ausstellung)
(Unterschrift)

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají prohlášeným vlastnostem.

Za vypracování Prohlášení o vlastnostech v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá pouze samotný výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jménem výrobce podepsán:


A-4252 Liebenau, Windhagmühl 66
Tel.: 07953 / 26522, Mobil: 0676 / 844 500 402
office@piwag.at UID: ATU 57810328

(Hermann Wagner)

Liebenau, 01. ledna 2025

(místo a datum vystavení)

